

8200-IG



Color: Anaranjado

Código UPC: 07847705733
 País de origen: Póngase en contacto con el servicio al cliente

NEMA:
5-15R



Escoja un color



Listas de productos

Añadir a la lista de productos

Ver lista de productos

Cantidad:

Productos de cableado de hoja recta

Características de la marca

Todos los receptáculos de grado hospitalario de Leviton se someten a las más estrictas pruebas UL para garantizar el funcionamiento constante y seguro de cualquier aplicación que exija tolerancia a condiciones extremas, incluyendo instalaciones sanitarias, plantas de fabricación y escuelas.

Descripción del artículo

15 A, 125 V, NEMA 5-15r, 2P, 3W, Receptáculo dúplex de cuerpo estrecho, Hoja recta, Grado hospitalario, Puesta a tierra aislada, , Cableado posterior y lateral, Correa de latón niquelado, – Naranja

Dónde comprar

Buscar una tienda

ingrese su código postal

[Información técnica](#)

[Asistencia](#)

[Productos relacionados](#)

ARRIBA

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal: 1/2 CV

Especificaciones eléctricas

Conexión a tierra: puesta a tierra aislada

Amperaje: 15 A

Voltaje: 125 V

NEMA: 5-15R

Polos: 2

Conductores: 3

Voltaje dieléctrico: resiste 2.000 V según UL498

Limitación de corriente: máxima corriente nominal

Elevación de temperatura: máx. 30 °C después de 250 ciclos OL al 200 por ciento de la corriente nominal

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad: clasificado V-2 por UL94

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Material de la superficie: nylon

Material del cuerpo: nylon

Contactos de línea: latón de triple deslizamiento

Tornillos de terminal: latón 10-32

Tornillo de conexión a tierra: latón 8-32

Tuercas de abrazadera: acero recubierto de zinc

Material de la correa: latón niquelado

Color: naranja

Especificaciones mecánicas

Identificación de terminal: latón-caliente, verde-tierra y plata-neutro

Terminal de centro: 14-10 AWG

Identificación del producto: clasificaciones indicadas de forma permanente en el producto

Terminación: lateral y trasera

Características del producto

NEMA: 5-15R

Color: naranja

Normas y certificaciones

NEMA: WD-6

ANSI: C-73

UL498HG: archivo E13399

Especificación federal WC-596 de

UL: archivo E13399

CSA C22.2 n.º 42: archivo n.º 152105

NOM: 057

Garantía: limitada a 10 años