

2310



Color: Negro

Características de la marca

Los productos con seguro de nivel industrial de Leviton se construyen para brindar una calidad sin igual y un rendimiento superior en los entornos industriales más severos. Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción superior para generar una amplia selección de productos con seguro que cuentan con una flexibilidad y seguridad inigualables.

Descripción del artículo

20 A, 125 V, NEMA L5-20R, 2P, 3W, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, Grado industrial, Conexión a tierra, V-0-MAX – NEGRO

Dónde comprar

Buscar una tienda

ingrese su código postal

Código UPC: 07847780110

Pais de origen: Póngase en contacto con el servicio al cliente

[Información técnica](#)
[Asistencia](#)
[Productos relacionados](#)

ARRIBA

NEMA:
L5-20R



Listas de productos

Añadir a la lista de productos

Ver lista de productos

Cantidad:

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

Clasificación de potencia: 1 CV

Especificaciones eléctricas

Conexión a tierra: conexión a tierra

Amperaje: 20 A

Voltaje: 125 V

NEMA: L5-20R

Polos: 2

Conductores: 3

Voltaje dieléctrico: resiste 2.000 V según UL498

Limitación de corriente: máxima corriente nominal

Elevación de temperatura: máx. 30 °C después de 250 ciclos OL al 200 por ciento de la corriente nominal

Especificaciones medioambientales

Inflamabilidad: clasificado V-0 por UL94

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Material de la superficie: Ultramid

Material de la base: Valox

Contactos de línea: latón de 1,016 mm de grosor

Tornillos de terminal: latón 10-32

Tornillo de conexión a tierra: latón 8-32

Material del cuerpo: nylon

Material de la cubierta: Valox 357

Contactos de línea: latón

Tornillos de terminal: latón cromado

Tornillo de conexión a tierra: latón cromado

Material de la correa: latón niquelado

Color: negro

Contactos a tierra: latón

Abrazaderas terminales: latón recubierto de zinc

Clips de conexión a tierra: latón niquelado

Especificaciones mecánicas

Identificación de terminal: latón-caliente, verde-tierra y blanco-neutro

Identificación de terminal: indicado en el producto

Terminal de centro: 14-8 AWG

Identificación del producto: clasificaciones e ID NEMA permanentemente marcados en el producto

Terminación: lateral y trasera

Características del producto

Material de la superficie: Ultramid

NEMA: L5-20R

Material de la base: Valox

Color: negro

Garantía: garantía de por vida

Normas y certificaciones

NEMA: WD-6

UL498: archivo E13399

Especificación federal WC-596 de UL: archivo E13399

NEMA: WD-1 y WD-6

ANSI: C-73

UL: 498

Especificación federal de UL: W-C-596

CSA: C22.2 n.º 42

NOM: 057

Garantía

Garantía: limitada de por vida