



### Principal

Tipo de producto o componente	Seccionador bajo carga
Presentación del dispositivo	Producto completo

### Complementario

Montaje de dispositivo	Empotrado
Número de módulos	1 módulo
Función seccionamiento bajo carga	Unidireccional
Accionador	Basculante
Corriente nominal	16 AX at 250 V AC 50/60 Hz
Modo de fijación	Clip-in
Material	PC (polycarbonate)
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo
Calibre AWG	AWG 12
Fondo empotrado	20 mm
Profundidad saliente	20 mm
Ancho	115 mm
Altura	75 mm
Profundidad	40 mm

### Packing Units

Paquete 1 Peso	57,000 g
----------------	----------

### Offer Sustainability

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	<a href="#">Declaración de REACH</a>
Conforme con REACH sin SVHC	Si

Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
Sin metales pesados tóxicos	Si
Sin mercurio	Si
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Si</a>
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil ambiental del producto</a>

### Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------