

# STECK

## EXPORTS

Rua Samaritá, 1117 – 3° andar

Jd. Das Laranjeiras – São Paulo/ SP - (Ponte do Limão)

CEP: 02518-080

Teléfono: +55 11 2248-7062

Correo: [ventas.export@steckgroup.com](mailto:ventas.export@steckgroup.com)

Website: <http://www.steckgroup.com/>



## Contadores SK1 - Bobinas 110Vca

#SK112A10F [VER ONLINE](#)

\*Imagen meramente ilustrativa El contactor Serie SK1 es utilizado en circuitos AC 50/60 Hz, posee una tensión nominal de hasta 690V y su corriente de trabajo nominal es de 9 a 95A (AC-3). Es usado para conectar y desconectar remotamente un circuito; conectado a un relé térmico. Protege el circuito de sobrecargas, exactamente como una llave eletromagnética. El contactor Serie SK1 es utilizado en circuitos AC 50/60 Hz, posee una tensión nominal de hasta 690V y su corriente de trabajo nominal es de 9 a 95A (AC-3). Es usado para conectar y desconectar remotamente un circuito; conectado a un relé térmico. Protege el circuito de sobrecargas, exactamente como una llave eletromagnética.

## Informaciones

Corriente Nominal Ie (A)	12
Nº de contactos auxiliares	1NA
Tensión de la bobina	110Vca